Reinigung & Pflege

IHRES **RENO*floor*®**-BODENBELAGS

STANDARD – REINIGUNG IM AUSSENBEREICH:

Loser Schmutz kann problemlos mit unserem Spezialbesen, RENO*floor*®-„Fusselschreck" abgekehrt werden. Bei kleineren Verschmutzungen kann mit einem Schrubber und unserem RENO*floor*® Steinchenteppich-Reinigungskonzentrat gearbeitet werden. Überdachte, **trockene** Flächen können auch mit einem Staubsauger gereinigt werden.

GRUND - REINIGUNG:

Im Außenbereich ist der RENO*floor*®- Bodenbelag vielen Umwelteinflüssen, wie rußhaltiger Außenluft, saurem Regen, Kerosin- Ablagerungen u. v. m. ausgesetzt. Alte Pflegefilme, hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung vollständig entfernt. Eine Grundreinigung bei gewerblich genutzten Flächen kann je nach Schmutzanfall wöchentlich notwendig sein. Im privaten Bereich empfehlen wir Ihnen zum **Qualitätserhalt je nach Schmutzanfall 2 - 4 mal jährlich** eine Grundreinigung mit einem **Hochdruckreiniger** durchzuführen.
Als Reinigungsmittel empfehlen wir unser RENO*floor*®-Steinchenteppich-Reinigungskonzentrat.

Vorbereitung: Befreien Sie den Bodenbelag zunächst von groben Schmutz. Für eine **Fläche von 20 m²** mischen Sie **50 ml** unseres RENO*floor*®-Steinchenreinigers mit **3 Litern** vorzugsweise warmen Wasser. Verwenden Sie einen Drucksprüher und besprühen Sie Ihre Fläche. Hierbei werden Schmutz, Ruß, Fette angelöst. Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, muss eine **Einwirkzeit von ca. 30 Min.** beachtet werden.

Reinigung: Reinigen Sie die Fläche mit einer **harten Schruppbürste**. Bestenfalls verwenden Sie einen **Hochdruckreiniger**. Der gelöste Schmutz muss unter Verwendung des vorhandenen Reinigungsgeräts oder mit einem Gartenschlauch weggespült und anschließend von größeren Wassermengen befreit werden.

Der Flächenstrahler Ihres Hochdruckreingers sollte **nicht höher als 80 Bar** eingestellt sein!
Vergleichsweise mit der Bar-Einstellung und dem **Abstand**, in der Sie auch Ihr Auto waschen würden!

*** Wichtiger Hinweis ***

Keine Reiniger mit Alkohol verwenden!

Handelsübliche **säure- oder phosphathaltige Grundreiniger** in konzentrierter Form können **Farbtonveränderungen** und die **Zersetzung des Bindemittels** bewirken. Gleiches gilt für **Oxidationsmittel** und **Lösemittel**. Bitte **kein** Reinigungsmittel mit Zusätzen von **Zitronen- oder Orangenduftstoffen** verwenden. Für etwaige Schäden können wir keine Garantie übernehmen.

EINFACH SAUBER!

Loser Schmutz, Staub, Sand etc.

Abkehren oder mit dem Staubsauger absaugen. Bestenfalls verwenden Sie einen Staubsauger mit Bürstensaugstück.

Sonstige hartnäckige Flecken und Rost

Unter Verwendung von Reinigungsmittel abbürsten, einwirken lassen und anschließend abspülen bzw. absaugen. Bei Rostflecken muss der Belag mittels eines speziellen Rostreinigers gereinigt werden.

Fett- und Ölflecken, Wein, Schokolade, Kaffee, und sonstige Lebensmittel

Mit einer Schruppbürste abbürsten und anschließend abspülen bzw. absaugen.

RENO*floor*®-Fertigelemente können auch einzeln gereinigt werden!

Grünbelag, Algen, Moos

Quart 100 verdünnt auf trockenen Belag auftragen. Nicht mit Wasser abspritzen. Nach 14 Tagen kontrollieren, evtl. nachbehandeln. Quart wirkt dauerhaft für ca. 1 Jahr.

Reinigungsmittel:

RENO*floor*®-Steinchenteppich-Reinigungskonzentrat, tensidfreier Allzweckreiniger.

RENO*floor*®-*Fertigelemente können auch einzeln gereinigt werden.*

ELEMENT HERAUSNEHMEN – ABBÜRSTEN – ABSPÜLEN – FERTIG!

Fleckentfernung:

Eingetragener, klebender Schmutz, wie z.B. Kaugummi, sollte nach Möglichkeit **sofort** entfernt werden. Frischer Kaugummi kann mit einem Vereisungsspray versprödet werden und lässt sich dann mit einer Bürste beseitigen. Über längere Zeit nicht entfernte hartnäckige Verschmutzungen lassen sich meist nicht mehr rückstandslos entfernen. Bei Verwendung handelsüblicher Fleckentferner oder Lösemittel empfiehlt sich, an einer unauffälligen Stelle zuerst einen Versuch durchzuführen. Für etwaige Farbveränderungen können wir keine Garantie übernehmen.

OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Zum Schutz Ihres RENO*floor*® -Belags empfehlen wir Ihnen, Ihren Boden je nach Beanspruchung **alle 3 - 5 Jahre** mit unserer Oberflächenveredelung dünn zu überrollen.

VORAUSSETZUNG: Untergrund sowie Belag müssen **absolut sauber und trocken** – **auch unter den Fertigelementen** – sein, sonst besteht die Gefahr anhaftenden Schmutz zu versiegeln.

Anwendung: Nehmen Sie sich einen Pappkarton zur Hand und leeren Sie einen Teil der RENO*floor*®- Oberflächenveredelung auf den Karton. Benetzen Sie eine ***Mohairrolle*** gleichmäßig ***dünn*** und tragen Sie nun den Flüssigkunststoff kreuzweise auf - der Verbrauch sollte dabei bei ca. 100 - 150 g/ m² liegen. Achten Sie auf ***streifenfreies Auftragen***. Die ***Trocknungszeit*** beträgt je nach Temperatur ***3 bis 8 Stunden***. Der Oberflächenschutz sollte dann erst nach Jahren wieder erneuert werden.

Haben Sie Fragen?

Wir helfen Ihnen zur optimalen Reinigung Ihres Bodens.

0 93 69/ 90 67- 0 **info@renofloor.de**

Stand 06-15